HOJA TECNICA (TDS)

KL-40
DILUYENTE PARA LACA POLIURETÁNICA

1. DESCRIPCIÓN

Diluyente especialmente formulado para ser usado en la dilución de lacas poliuretánicas además de la limpieza de manchas y elementos utilizados durante la aplicación.

2. PROPIEDADES TÍPICAS

Base Quimica Mezcla de solventes orgánicos.

Color: Transparente.

Olor: Característico a solventes.

Viscosidad Copa Ford Nº 4 (IRAM 1109 A14): 10-12 seg. a 25ºC

Peso Especifico (IRAM 1109 A2): 0,90+/- 0,02

Punto de inflamación (IRAM IAP A 6507): 25ºC

3. INDICACIONES DE TRABAJO-MODO DE USO

Condiciones del sustrato: No Aplicable.

Temperatura ambiente y de materiales: No Aplicable.

Humedad ambiente: No Aplicable.

Humedad residual de la carpeta: No Aplicable.

Rendimiento: No Aplicable.

Secado entre manos: No Aplicable.

Secado final: No Aplicable.

Dilución: No Aplicable.

Coloreado: No Aplicable.

Vida Útil: En envase original cerrado, 6 meses.

4. FORMA DE APLICACIÓN

No Aplicable.
.

5. LIMPIEZA

No Aplicable.

KL-40
DILUYENTE PARA LACA POLIURETÁNICA

6. PRECAUCIONES

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 ºC alejado de chispas y fuentes de calor.
Producto Inflamable de 2º, no apagar con agua, utilizar extinguidor de CO_2.
Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

7. PRIMEROS AUXILIOS

Si detecta irritación en piel o mucosas lave con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua durante 15 minutos. Ante ingestión, no induzca al vomito e ingiera mucha agua.
En todos los casos consulte al médico o llame a los siguientes teléfonos:
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160- Htal.Gutiérrez: 4962-6666-Policlínico Posadas: 4658-7777.

8. PRESENTACIONES

Kekol KL-40 se expende en latas de 1 litro y 4 litros.

8. OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto, solicite y lea la Hoja de Datos de Seguridad.
La información provista en esta Hoja de Datos Técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que QUIMICA KEKOL SRL realiza basadas en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.
Química Kekol SRL garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones, en cada aplicación específica.
No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos.
Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las Hojas de Datos Técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico a través de nuestra pagina WEB www.kekol.com.ar, por teléfono al (011) 4484-3924 o por email a info@kekol.com.ar

No hay información adicional

"Las informaciones de esta TDS (Hoja Técnica) representan los datos actuales y reflejan con exactitud nuestro mejor conocimiento para la manipulación apropiada de este producto bajo condiciones normales y de acuerdo con la aplicación específica en el envase y/o literatura. Cualquier otro uso del producto que envuelva el uso combinado con otro producto o proceso será responsabilidad del usuario"