

FICHA TÉCNICA:

Esmalte Sintético Pizarrón



COMPOSICIÓN

Resina sintética alquídica, pigmentos, aditivos y solventes.

DESCRIPCIÓN

Esmalte Sintético Pizarrón es un producto de fácil aplicación formulado con resinas alquídicas especiales, permite el deslizamiento de la tiza y su posterior borrado.

Una vez seco el producto se obtiene una superficie lisa sin reflejos, de terminación mate, resistente al rayado y de fácil limpieza tanto en seco como en húmedo.

Aplicable sobre madera, MDF (fibrofácil), mampostería o metal, previa aplicación del fondo adecuado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** verde o negro
- **Tiempo de secado (25°C):** 3-6hs al tacto, 12hs entre manos. Esperar 48 hs para escribir con tiza sobre la superficie.
- **Rendimiento:** 12-14 m²/l por mano, según las condiciones de la superficie.
- **Acabado:** Mate
- **Diluyente recomendado:** aguarrás.
- **Mantenimiento:** lavar periódicamente con agua y detergente.
- **Limpieza:** limpiar las herramientas con aguarrás mineral.
- Aplicar el producto antes de que transcurran 12 meses desde su fecha de aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes aplicar el producto asegurarse que la superficie se encuentre limpia, seca libre de grasas, óxido y polvo.

Maderas

Lijar suavemente para asegurar una perfecta adherencia. Aplicar FONDO BLANCO PARA MADERAS QUIMEX y posteriormente el producto.

Metales

Desengrasar con aguarrás. Remover el óxido presente con lija, cepillo de alambre o cualquier otro método mecánico o químico. Eliminar cualquier vestigio de óxido con un trapo embebido en aguarrás. Aplicar ANTIOXIDO QUIMEX o CONVERTIDOR DE OXIDO QUIMEX.



ESMALTES SINTÉTICOS

FICHA TÉCNICA:

Esmalte Sintético Pizarrón



Mampostería

Si fuera necesario, reparar imperfecciones con ENDUIDO PLASTICO QUIMEX. En caso de grietas y fisuras aplicar MASIMEX ACRI. Posteriormente aplicar una mano de FIJADOR SELLADOR AL AGUARRÁS QUIMEX y aplicar el producto.

Superficies pintadas previamente

Si el recubrimiento se encuentra en buenas condiciones, lijar suavemente a fin de crear una porosidad y asegurar una buena adhesión de la nueva capa. Eliminar el polvo generado y aplicar ESMALTE SINTETICO PIZARRÓN QUIMEX.

Si a película se encuentra deteriorada, removerla por completo y realizar el trabajo como si fuera una superficie nueva.

APLICACIÓN

Mezclar el contenido el envase antes de comenzar la aplicación.

Aplicar con pincel, rodillo, soplete o sistema AIR LESS. Se debe tener en cuenta la dilución para cada forma de aplicación. Esperar 12hs para aplicar una 2da mano.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 0,25/0,5/1/4/20 lts.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- No inhalar vapores.
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.



Producto inflamable de segunda categoría

No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.

No apagar con agua, emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160