

PINTURA GEOTRANS

MEGAFLEX
LA BARRERA IMPERMEABLE

REVESTIMIENTO IMPERMEABLE TRANSITABLE
PARA MEMBRANAS GEOTRANS



GESTION DE CALIDAD

Protege el revestimiento de la membrana Geotrans haciéndola transitable.

Mayor durabilidad y resistencia gracias a sus propiedades elásticas.

Excelente adherencia a distintos tipos de superficies.

Otorga una excelente terminación estética.

Matices Mate Antirreflejo que incrementan la resistencia a la radiación solar.

Compatible con productos asfálticos.

De fácil aplicación.

Por ser de base acuosa puede ser diluido con agua.

Presentación

Balde plástico x 4 kg.
(RIB4/RIV4/RIR4)
Balde plástico x 20 kg.
(RIB2/RIV2/RIR2)



Características

La Pintura Geotrans es un revestimiento acrílico impermeable formulado especialmente para ser utilizado sobre la membrana Geotrans. Compone así, un sistema de impermeabilización dotado de una alta resistencia mecánica, apto para el tránsito peatonal. La Pintura Geotrans protege el revestimiento geotextil, brindando mayor resistencia a la abrasión, e incrementando la impermeabilización.

Una vez aplicado, forma una película impermeable elástica de alta resistencia, que responde eficientemente a las sollicitaciones de transitabilidad.

Posee una alta resistencia a la radiación solar (matices mate antirreflejo) y se provee en colores verde inglés, rojo teja y blanco tiza.

Dónde

Para aplicación sobre membrana Geotrans.

En impermeabilizaciones asfálticas de aplicación in situ.

Aplicación

Se aplica sobre la superficie perfectamente limpia y seca, utilizando rodillo o pincel. Para su aplicación sobre membrana Geotrans, se comenzará pintando los solapados entre paños. Luego se pintará la superficie completa (incluidos solapes) extendiendo la pintura en forma pareja. Para la segunda mano se repetirá este procedimiento. Es recomendable, para la primer mano de imprimación, utilizar el producto disuelto en agua y las manos sucesivas con el producto sin diluir aguardando siempre el correcto secado entre manos.

Rendimiento

El rendimiento mínimo recomendado es 0.5 Kg./m² pudiendo variar según el uso y la absorción de la superficie.

Precauciones

No aplicar en condiciones de lluvias o cuando la humedad ambiente supere el 80% lo cual impedirá el correcto secado de la superficie. Diluir únicamente con agua. No utilizar solventes. Permitir el correcto secado entre cada mano aplicada.

