



RESUMEN TÉCNICO DE PRODUCTOS

Consideraciones Generales

Para obtener información mas detallada de los productos se recomienda revisar la ficha técnica
Antes de aplicar bien el producto, homogeneizar bien el contenido del envase
Los rendimientos expresados pueden variar dependiendo de las condiciones particulares de la superficie y de las herramientas empleadas para la aplicación
Los tiempos de secado puede variar según las condiciones climáticas. No se recomienda aplicación en el momento de máxima exposición solar
Se recomienda aplicar el producto antes que se cumplan 12 meses de la fecha de su fabricación

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, óxido, alcalinidad, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.

Cemento, hormigón, mampostería	Metal	Madera
<p>Superficies de cemento nueva o sin pintar Verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Corroborar la neutralidad con cinta de pH. Aplicar FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO (DILUCIÓN 1 EN 3 DE AGUA) o IMPRIMACIÓN FIJADORA QUIMEX diluida convenientemente. Si se va a aplicar productos en base solvente se recomienda utilizar FIJADOR SELLADOR AL SOLVENTE</p> <p>Superficies antiguas y/o pintadas Si fuera necesario, reparar imperfecciones con ENDUIDO y tratar juntas o grietas con MASIMEX ACRI. Posteriormente aplicar una mano de FIJADOR SELLADOR QUIMEX diluido. Asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. Si la pintura se encuentra en malas condiciones generales, debe ser eliminada. Ante la presencia de hongos y/o moho, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien.</p>	<p>Superficies nuevas Desengrasar con aguarrás. Remover el óxido presente con lija, cepillo de alambre o cualquier otro método mecánico o químico. Eliminar cualquier vestigio de óxido con un trapo embebido en aguarrás. Aplicar ANTIOXIDO QUIMEX para una mayor protección en forma uniforme de manera de cubrir íntegramente la superficie a proteger.</p> <p>Superficies pintadas previamente Si el recubrimiento se encuentra en buenas condiciones, lijar suavemente a fin de crear una porosidad y asegurar una buena adhesión de la nueva capa. Eliminar el polvo generado y aplicar ESMALTE SINTETICO QUIMEX. Si la película se encuentra deteriorada, removerla por completo y realizar el trabajo como si fuera una superficie nueva.</p>	<p>Superficies nuevas Lijar y limpiar la superficie. En caso de aplicar ESMALTE SINTETICO, se recomienda usar previamente FONDO BLANCO PARA MADERA:</p> <p>Superficies pintadas previamente Si el recubrimiento se encuentra en buenas condiciones, lijar suavemente a fin de crear porosidad y asegurar una buena adhesión de la nueva capa. Si a película se encuentra deteriorada, removerla por completo.</p>

Consideraciones de Seguridad

Productos base acuosa	Productos base solvente
<ul style="list-style-type: none">Mantener fuera del alcance de los niños.Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.No inflamable	<ul style="list-style-type: none">Mantener fuera del alcance de los niños.Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar vapores.En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico. <p> Producto inflamable de tercera categoría No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso. No apagar con agua, emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.</p>